



Cat6A S/FTP Shielded LAN Cable — 305 m Box

کٲیلٲی تٲوری Cat6A S/FTP شیلڊدار — ٲرٲٲلی ٣٠٥ م
کابل شبکه Cat6A S/FTP مڊرر — بکره ٣٠٥ م

ISH-P109

ISHCO

OVERVIEW

Cat6A S/FTP installation cable with 23 AWG solid copper conductors and full braid + foil screening, supplied in a 305 m pull box for permanent 10 Gigabit links.

کٲیلٲی دامه‌زاندنی Cat6A S/FTP به وایه‌ری مسی ٲره‌قی 23 AWG و شیلڊی ته‌واوی ٲره‌ید + فٲیل، له ٲرٲٲلی ٣٠٥ مه‌تریدا بٲٲه‌یوه‌ندی هه‌میشه‌یی ١٠ گیگابیت. کابل تمڊید Cat6A S/FTP بموصلات نحاس صلب 23 AWG وتدریر کامل ضفیره + رقائقی، یٲرڊ فی بکره ٣٠٥ م للوصلات الدائمة ١٠ جیجابت.

ISHCO
photo on request

KEY FEATURES

- Cat6A / Class EA — 500 MHz, 10GBASE-T up to 100 m
- S/FTP screening: braid + individual foil per pair
- 23 AWG solid 100% copper
- 305 m easy-pull box with metre marking
- LSZH jacket option

SPECIFICATIONS

Category	Cat6A / Class EA (ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801)
Conductor	23 AWG solid bare copper, 4 pairs
Shielding	S/FTP (braid + foil per pair)
Bandwidth	500 MHz
Data rate	10 Gbps up to 100 m
Jacket	LSZH / PVC, OD ≈ 7.3 mm
Length	305 m pull box
Standards	IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Operating temperature	−20 °C to +60 °C