



1.25G BiDi SFP Transceiver Pair (A + B) — Single-mode Simplex LC — 10 km — Cisco compatible

جووټه مۆڊيولي SFP BiDi 1.25G (A + B) — سينگل مۆڊ سيمپليکس 10 — LC كم — گونجاو له گه‌ل Cisco

زوج وحدات SFP BiDi 1.25G (A + B) — أحادي النمط أحادي 10 — LC كم — متوافق مع Cisco

ISH-P126

ISHCO

OVERVIEW

Bidirectional SFP pair that sends and receives over a single fibre strand — module A (1310/1550) at one end, module B (1550/1310) at the other — up to 10 km. Halves the fibre count of a link.

جووټه SFP ی دوولایه‌نه (BiDi) که به یهک تال فایبر ده‌نیریت و وهرده‌گریت — مۆڊيولي A (1310/1550) له لایهک و B (1550/1310) له لایه‌که‌ی تر — تا 10 كم. ژماره‌ی فایبره‌ی پتویست نیوه ده‌کات.

زوج SFP ثنائي الاتجاه يرسل ويستقبل عبر شعرة ألياف واحدة — الوحدة A (1310/1550) في طرف و B (1550/1310) في الطرف الآخر — حتى 10 كم. يخفض عدد الألياف إلى النصف.



KEY FEATURES

- 1000BASE-BX BiDi — 10 km over a single fibre
- Matched A + B pair (1310/1550 and 1550/1310 nm)
- Simplex LC/UPC connector
- DDM / DOM monitoring, Cisco-compatible coding
- Hot-pluggable

SPECIFICATIONS

Data rate	1.25 Gbps (1000BASE-BX)
Wavelength	A: TX 1310 / RX 1550 nm · B: TX 1550 / RX 1310 nm
Distance	Up to 10 km over one single-mode fibre
Connector	Simplex LC/UPC
Fibre	Single-mode OS2 (9/125 µm), 1 fibre
Power	3.3 V, < 1 W · RX sensitivity ≤ -23 dBm
Features	DDM / DOM (SFF-8472)
Compatibility	Cisco GLC-BX-U/D and MSA switches
Packaging	Sold as a matched A + B pair
Operating temperature	0 °C to +70 °C