



1000BASE-T Copper SFP Transceiver — RJ45 — 100 m

مؤديولى SFP مسى 1000BASE-T — RJ45 — 100 م
وحدة نحاسية SFP نحاسية 1000BASE-T — RJ45 — 100 م

ISH-P127

ISHCO

OVERVIEW

Copper SFP module that turns an SFP port into a Gigabit RJ45 port — up to 100 m over Cat5e/Cat6. Cisco-compatible coding, hot-pluggable.

مؤديولى SFP مسى كه پورتى SFP دهكات به پورتى RJ45 گيگابيت — تا 100 م به سهر
Cat5e/Cat6. كودى گونجاو له گه ل Cisco، هۆت-پله گ.

وحدة نحاسية تحوّل منفذ SFP إلى منفذ RJ45 جيجابت — حتى 100 م عبر
Cat5e/Cat6. برمجة متوافقة مع Cisco، قابلة للتبديل أثناء التشغيل.

ISHCO

photo on request

KEY FEATURES

- 1000BASE-T over standard Cat5e/Cat6 cable
- 100 m reach
- Cisco GLC-T compatible, MSA compliant
- Hot-pluggable

SPECIFICATIONS

Data rate	1000 Mbps (1000BASE-T), 10/100/1000 auto-negotiation
Connector	RJ45 (8P8C)
Distance	Up to 100 m over Cat5e / Cat6 UTP
Interface	SGMII / SerDes to host
Power	3.3 V, ≈ 1.05 W
Compatibility	Cisco GLC-T / GLC-TE and MSA-compliant switches
Operating temperature	0 °C to +70 °C