



LC/UPC Duplex Single-mode Fiber Adapter (Coupler) — blue

ئەداپتەرى فايبر LC/UPC دووپلېكس سينگل مۆد (كەپلەر) — شين
محول ألياف LC/UPC ثنائي أحادي النمط (كوبلر) — أزرق

ISH-P155

ISHCO

OVERVIEW

LC/UPC duplex fibre adapter with zirconia ceramic sleeve for precise, low-loss mating of LC connectors in patch panels, ODFs and wall boxes.

ئەداپتەرى فايبرى LC/UPC ى دووپلېكس بە سلیقى سیرامیکى زیرکونیا بۆ بەستنهوهى ورد و کەم لە دەستدانى کۆنیکتەرى LC لە پاچ پانېل، ODF و بۆکسى دیوارى.

محول ألياف LC/UPC ثنائي بجلية سيراميك زركونيا لتوصيل دقيق ومنخفض الفقد لموصلات LC في لوحات التوصيل وODF والصناديق الحائطية.

ISHCO

photo on request

KEY FEATURES

- Zirconia ceramic alignment sleeve
- IL ≤ 0.2 dB
- Snap-in flange mount
- Dust caps fitted

SPECIFICATIONS

Connector	LC/UPC duplex (female – female)
Fibre	Single-mode
Material	Zirconia ceramic alignment sleeve, PBT plastic housing (blue)
Insertion loss	≤ 0.2 dB
Mounting	Snap-in flange for patch panels / ODF / wall boxes, dust caps fitted
Operating temperature	-40 °C to +75 °C